

DBAGRA

Tubo molto robusto e flessibile in formulazione speciale super elastica plastificata con spirale di rinforzo esterna in PVC rigido antiurto e antischiacciamento.

Caratteristiche:

- Superficie interna completamente liscia. Elevata resistenza in aspirazione e in mandata.
- Resistente all'azione degli agenti atmosferici ed a gran parte dei prodotti chimici.
- Temperatura d'impiego: -25°C +60°C.



Utilizzazioni:

- Per impieghi pesanti-gravosi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature.
- Indicato per aspirazione su carri/botte, irrigazione, spurghi delle acque nere, ecc.

Ø interno	Spess. Parete	Peso	Curvatura	Sottovuoto	Pressione es.	Pezzature
mm	mm	g/mt	mm	m H2O	bar	m
25	4,4	500	100	9	7	50
32	4,4	600	130	9	6	50
35	4,4	650	140	9	6	50
38	4,4	700	150	9	6	50
40	4,4	800	160	9	6	50
45	5	900	180	9	5,5	50
50	5,5	1050	200	9	5	50
60	5,6	1250	240	9	4,5	50
63	6	1390	240	9	4,5	50
70	6,5	1550	280	9	4	50
75	6,5	1700	300	9	4	50
80	6,5	1850	320	9	3,5	30
90	6,7	2250	360	9	3,5	30
100	7,4	2700	400	9	3	30
105	7,4	2900	420	9	3	30
110	7,5	3100	440	9	3	30
120	8	3600	480	9	2,5	20
125	8,3	3900	510	9	2,5	20
130	8,5	4100	520	9	2,5	20
133	8,5	4200	550	9	2	20
150	9	5000	610	9	2	20
160	9,4	5600	640	9	2	20
200	13	10000	800	9	1,5	10

