

DBAGRI

Tubo robusto e molto flessibile in PVC plastificato speciale, con spirale di rinforzo in PVC rigido antiurto e antischiacciamento.

Caratteristiche:

- Superficie interna liscia.
- Elevata resistenza in aspirazione e in mandata.
- Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- Temperatura d'impiego: -15°C +60°C.

Utilizzazioni:

- Per impieghi medio/pesanti e nei casi dove sia richiesta alta flessibilità o per usi a basse temperature.



Ø interno	Peso	R. curvatura	Sottovuoto	Pressione es.	Pezzature
mm	g/mt	mm	m H2O	bar	m
25	500	170	8	8,0	50
30	570	200	8	7,0	50
32	600	210	8	6,0	50
35	660	220	8	6,0	50
38	700	240	7	6,0	50
40	740	250	7	6,0	50
45	900	270	7	5,5	50
50	1050	300	7	5,0	50
60	1300	350	6	4,0	50
63	1400	370	6	4,0	50
70	1650	400	5	4,0	50
75	1750	440	5	3,5	50
80	1900	450	4	3,0	30
90	2150	500	4	3,0	30
100	2700	580	3	3,0	30
105	2900	600	3	3,0	30
110	3100	610	3	3,0	30
120	3350	670	3	2,0	20
125	3600	700	3	2,0	20
150	4500	840	2	1,0	20