

DBMAR

Tubo atossico, molto flessibile in PVC plastificato speciale con spirale di rinforzo in acciaio armonico zincato antischiacciamento. Interno ed esterno lisci.

Caratteristiche:

- Resistente a gran parte dei prodotti chimici e all'aggressione degli agenti atmosferici.
- L'interno liscio favorisce un efficace flusso dei liquidi.
- Temperatura di utilizzo: -15°C +60°C.

Utilizzazioni:

- Utilizzato nella cantieristica navale per aspirazione e mandata liquidi anche negli scarichi delle toilettes.



ø interno	Spess. Parete	Peso	Curvatura	Sottovuoto	Pressione es.	Pezzature
mm	mm	g/mt	mm	m H2O	bar	m
16	3,2	270	35	0,9	6	60
18	3,2	300	40	0,9	6	60
19	3,3	310	45	0,9	6	60
20	3,4	340	50	0,9	5	60
22	3,6	380	55	0,9	5	60
25	4,0	500	60	0,9	5	60
30	4,2	600	70	0,9	5	60
32	4,2	650	75	0,9	5	60
35	4,5	750	80	0,9	4	60
38	4,5	800	90	0,9	4	60
40	4,7	930	95	0,8	3	30
45	5,0	1150	110	0,8	3	30
50	5,0	1400	125	0,8	3	30